

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/2000-S90 SERIE: AA

CODE: 601267

GRANDEUR: 50

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	817,00	2055	> 100000	163,40	100	561,36	2033	12275	112,27
90	735,30	1849	> 100000	147,06	90	505,22	1830	17440	101,04
80	653,60	1644	> 100000	130,72	80	449,09	1627	25825	89,82
70	571,90	1438	> 100000	114,38	70	392,95	1423	40305	78,59
60	490,20	1233	> 100000	98,04	60	336,82	1220	67377	67,36
50	408,50	1027	> 100000	81,70	50	280,68	1017	> 100000	56,14
40	326,80	822	> 100000	65,36	40	224,54	813	> 100000	44,91
30	245,10	616	> 100000	49,02	30	168,41	610	> 100000	33,68
20	163,40	411	> 100000	32,68	20	112,27	407	> 100000	22,45
11	81,70	228	> 100000	16,34	10	56,14	203	> 100000	11,23

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,23	1,12	8	1350	4,13	4,3	1,81	74%
400	50	1500	0,23	1,12	8	1350	2,38	4,3	1,81	74%
230	60	1800	0,27775	1,55	6	1450	4,60	4,04	2,06	76%
480	60	1800	0,27775	1,55	6	1450	2,20	4,04	2,06	76%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 70 (50Hz) - 68 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 506538 (exécution spécial)

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP: quantité de rech.: g.16 par roulement chaque 5000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M16-5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 19-137

Diamètre du câble d'alimentation (mm):10-17; Presse-étoupe: M25

Espace pour entretien : 168 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

