

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 15/3000-S02 SERIE: AA

CODE: 601268

GRANDEUR: 60

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	1234,87	3106	7022	246,97	100	-	-	-	-
90	1111,38	2795	9977	222,28	-	-	-	-	-
80	987,90	2485	14774	197,58	-	-	-	-	-
70	864,41	2174	23058	172,88	-	-	-	-	-
60	740,92	1864	38546	148,18	-	-	-	-	-
50	617,44	1553	70780	123,49	-	-	-	-	-
40	493,95	1242	> 100000	98,79	-	-	-	-	-
30	370,46	932	> 100000	74,09	-	-	-	-	-
20	246,97	621	> 100000	49,39	-	-	-	-	-
11	123,49	345	> 100000	24,70	-	-	-	-	-

*=MASSES REGLABLES DE 4 + 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,71515	1,25	4	1900	6,28	6,5	3,30	80%
400	50	1500	0,71515	1,25	4	1900	3,61	6,5	3,30	80%
230	60	1500	-	-	-	-	-	-	-	74%
480	60	1500	-	-	-	-	-	-	-	74%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 92 (50Hz) - - (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + 40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 506553 (exécution spécial)

Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP: quantité de lubrif. addition.: g.19 par roulement chaque 1000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M20-13/16" res. 8.8: couple de serrage (kgm - ft/lb): 38-275

Diamètre du câble d'alimentation (mm):10-17; Presse-étoupe: M25

Espace pour entretien : 177 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

